



# KPFRTA3013

## TAVOLO FRIGO 4 PORTE POSITIVO SENZA PIANO



- ✓ **Costruzione interna in acciaio inox AISI 304,**  
costruzione esterna principalmente in acciaio inox AISI 304
- ✓ **Impianto potenziato tropicalizzato**  
(+43°C ambiente)
- ✓ **Unità condensatrice estraibile** per facile manutenzione
- ✓ **Porte con cerniere pivot a molla di ritorno**
- ✓ **Pannello elettronico per il controllo della temperatura**  
con strumento da retropannello con membrana protettiva per garantire la massima igiene e salvaguardare i componenti elettronici
- ✓ **Sbrinamento elettrico e smaltimento automatico**  
dell'acqua di condensa
- ✓ **Evaporatore carenato ventilato** posizionato tra i vani
- ✓ **Porte reversibili** (senza kit aggiuntivi)
- ✓ **Predisposizione per il posizionamento su zoccolo in muratura**



# KPFRTA3013

## TAVOLO FRIGO 4 PORTE POSITIVO SENZA PIANO



### DATI TECNICI

Capacità	Litri	464
Temperatura	C°	-2 ÷ +8
Dotazione Griglie	n°	4 GN1/1
Classe Energetica		C
Classe Climatica		5
Gas		R290
Sbrinamento		elettrico
Sbrinamento Porta		si - con resistenza
Potenza max assorbita	W	439
Potenza max resa	W	545
Frequenza	Hz	50
Tensione	V	230 1N ~
Numero evaporatori		2
Larghezza	mm	2210
Profondità	mm	690
Altezza	mm	810
Larghezza con imballo	mm	2300
Profondità con imballo	mm	760
Altezza con imballo	mm	1110
Peso Netto	kg	153
Peso Lordo	kg	174



# KPFRTA3013

## TAVOLO FRIGO 4 PORTE POSITIVO SENZA PIANO



### ACCESSORI

KPFRTA4001	Griglia GN 1/1
KPFRTA4002	Coppia guide per griglia GN 1/1
KPFRTA4003	Kit ruote $\varnothing 125$ mm
KPFRTA4010	Kit porte a vetro per tavolo TN 4 porte
KPFRTA4006	Cassettiera refrigerata 2 cassetti 1/2
KPFRTA4007	Cassettiera refrigerata 3 cassetti 1/3
KPFRTA4008	Cassettiera refrigerata 2 cassetti 1/3+2/3



### SCHEMA INSTALLAZIONE

