



KPFRTA3101

TAVOLO FRIGO 2 PORTE POSITIVO



- ✓ I compressori utilizzano gas R290 (*GWP pari a 3*) che comporta un **notevole risparmio di energia**
- ✓ **classe energetica C**, classe climatica 5 (*tropicalizzato*)
- ✓ **Sbrinamento a gas caldo**, e non a resistenza, permette un risparmio di energia e lo sbrinamento è effettuato in tempi più rapidi
- ✓ **Ventilazione con canalizzazione totale**, le guide sono a piega ribattuta salva-mani
- ✓ Il materiale utilizzato è tutto **AISI 304** sia dentro che fuori ad esclusione di vano motore esterno, schiena esterna e fondo esterno che comunque sono in AISI 430
- ✓ L'**isolamento** è realizzato **con poliuretano HFO** che ha un livello GWP pari a 0, nel rispetto dell'ambiente e delle stringenti regole future dei prossimi anni
- ✓ **Parte superiore direttamente schiumata con scocca principale**



KPFRTA3101

TAVOLO FRIGO 2 PORTE POSITIVO



DATI TECNICI

Capacità	Litri	294
Temperatura	C°	0 ÷ 8
Dotazione Griglie	n°	2
Classe Energetica		C
Gas		R290
Quantità Gas	gr	0,065
Sbrinamento		a gas caldo
Sbrinamento Porta		no - pausa semplice
Potenza max assorbita	W	310
Fequenza	Hz	50
Tensione	V	230 1N ~
Larghezza	mm	1260
Profondità	mm	700
Altezza	mm	850
Larghezza con imballo	mm	1330
Profondità con imballo	mm	710
Altezza con imballo	mm	855
Peso Netto	kg	95
Peso Lordo	kg	120



KPFRTA3101

TAVOLO FRIGO 2 PORTE POSITIVO



ACCESSORI

KPFRTA4101	Griglia plastificata gn 1/1
KPFRTA4102	Griglia inox gn 1/1
KPFRTA4103	Coppia guide inox
KPFRTA4104	Cassettiera a 2/c est
KPFRTA4105	Cassettiera a 3/c est
KPFRTA4106	Cassettiera a 2/c int
KPFRTA4107	Cassettiera a 3/c int



KPFRTA4104



KPFRTA4105




KPFRTA4101



KPFRTA4102



KPFRTA4106



KPFRTA4107



KPFRTA4103

SCHEMA INSTALLAZIONE

