



KPLALB3054



LAVABICCHIERI CESTO Ø40 COMANDI ELETTRONICI



- ✓ **Pannello comandi elettronico multicromatico** che consente la visualizzazione dei diversi stadi di funzionamento della lavastoviglie
- ✓ **Partenza soft della pompa di lavaggio** per evitare che gli oggetti più leggeri si rovescino a causa dello spunto iniziale della pompa
- ✓ **Sistema Thermostop** per garantire un risciacquo alla temperatura adeguata per una corretta sanitizzazione dell'oggetto da lavare
- ✓ **Tetto anti-gocciolamento.**
- ✓ **Carrozzeria in doppia parete parziale**, che garantisce una riduzione della dispersione termica del 25%
- ✓ **Vasca completamente stampata auto-pulente** per favorire il deflusso delle impurità
- ✓ **Supporti cesto stampati** per facilitare la pulizia della macchina oltre che per una maggiore ergonomia
- ✓ **Bracci di lavaggio e risciacquo in acciaio inox AISI 304**, facilmente ispezionabili
- ✓ **Pannello comandi estraibile frontalmente**
- ✓ **Predisposizione pompa di scarico di serie** su tutti i modelli
- ✓ **Facilità di manutenzione:** i componenti più sensibili sono stati posizionati sulla parte frontale della macchina (*elettrovalvola, termostati, resistenze, dosatori, pompa ecc.*)
- ✓ **Dosatori elettrici di brillantante e detergente integrati, regolabili dal pannello comandi**
- ✓ **Ciclo di autopulizia** della vasca di fine giornata
- ✓ **Valvola di non ritorno di serie**



KPLALB3054

LAVABICCHIERI CESTO Ø40 COMANDI ELETTRONICI



DATI TECNICI

| | | |
|--|---------|--------------------------|
| Cesto | mm | Ø 400 |
| Cicli di Lavaggio | Secondi | 90-120-180-∞" |
| Produttività oraria | cesti/h | 40-30-20 |
| Altezza Utile Lavaggio | mm | 300 |
| Consumo di Acqua per Ciclo | Litri | 2 |
| Capacità Vasca | Litri | 12 |
| Capacità Boiler | Litri | 3 |
| Potenza Pompa Lavaggio | W | 200 |
| Resistenza Vasca | kW | 2,4 |
| Resistenza Boiler | kW | 3 |
| Boiler | | a pressione |
| Carrozzeria | | a doppia parete parziale |
| Porta | | a doppia parete |
| Braccio risciacquo inferiore/ superiore | | in acciaio inox |
| Amperaggio | A | 14 |
| Potenza Totale | kW | 3,2 |
| Frequenza | Hz | 50 |
| Tensione | V | 230 1N ~ |
| Larghezza | mm | 455 |
| Profondità chiuso/aperto | mm | 550 / 891 |
| Altezza | mm | 700 |
| Larghezza Imballo | mm | 534 |
| Profondità Imballo | mm | 627 |
| Altezza Imballo | mm | 865 |
| Peso Netto | kg | 36,5 |
| Peso Lordo | kg | 44 |

DOTAZIONE DI SERIE

- | |
|---|
| • 2 Cesti Bicchieri Ø 400 mm |
| • 1 Cesto Portacucchiaini |
| • 1 Griglia Portapiattini |
| • 1 Tubo di Carico Acqua (lunghezza 2 mt) |
| • 1 Tubo di Scarico (lunghezza 2,5 mt) |



KPLALB3054

LAVABICCHIERI CESTO Ø40 COMANDI ELETTRONICI



ACCESSORI

| | |
|------------|--------------------------------------|
| KPLALA4001 | Kit Pompa di scarico carico frontale |
| KPLALA4012 | Cesto 40x40 cm quadro |
| KPLALA4013 | Cesto Ø 40 cm tondo |

SCHEMA INSTALLAZIONE

