



KPLALS3008



LAVASTOVIGLIE CESTO 50X50 COMANDI ELETTRONICI



- ✓ **Ciclo di autopulizia**
della vasca di fine giornata
- ✓ **Valvola di non ritorno di serie**
- ✓ **Tetto anti-gocciolamento**
- ✓ **carrozzeria in doppia parete parziale**, che garantisce una riduzione della dispersione termica del 25%
- ✓ **Pannello comandi elettronico multicromatico** che consente la visualizzazione dei diversi stadi di funzionamento della lavastoviglie
- ✓ **Partenza soft della pompa di lavaggio** per evitare che gli oggetti più leggeri si roveschino a causa dello spunto iniziale della pompa
- ✓ **Sistema Thermostop** per garantire un risciacquo alla temperatura adeguata per una corretta sanitizzazione dell'oggetto da lavare secondo norme HACCP
- ✓ **Vasca completamente stampata** auto-pulente per favorire il deflusso delle impurità
- ✓ **Bracci di lavaggio e risciacquo in acciaio** inox AISI 304
- ✓ **Supporti cesto stampati** per facilitare la pulizia della macchina oltre che per una maggiore ergonomia
- ✓ **Pannello comandi estraibile** frontalmente
- ✓ **Predisposizione pompa di scarico di serie** su tutti i modelli
- ✓ **Possibilità di lavare fino a 7 teglie GN 1/1** (53x32,5 cm)
- ✓ **Addolcitore automatico integrato** (effettua le rigenerazioni autonomamente con segnalazione luminosa "mancanza sale")
- ✓ **Dosatori elettrici di brillantante e detersivo integrati, regolabili dal pannello comandi**



KPLALS3008



LAVASTOVIGLIE CESTO 50X50 COMANDI ELETTRONICI

DATI TECNICI

Cesto	mm	500 x 500
Cicli di Lavaggio	Secondi	90-120-180-540"
Altezza Utile Lavaggio	mm	350
Consumo di Acqua per Ciclo	Litri	2
Capacità Vasca	Litri	20
Capacità Boiler	Litri	5
Potenza Pompa Lavaggio	W	550
Resistenza Vasca	kW	2,4
Resistenza Boiler	kW	4,5
Carrozzeria		a doppia parete parziale
Porta		a doppia parete
Braccio risciacquo inferiore/ superiore		in acciaio inox
Amperaggio	A	13 / 22
Potenza Totale	kW	5,05
Frequenza	Hz	50
Tensione	V	230 3N ~ / 400 3N ~
Larghezza	mm	572
Profondità chiuso/aperto	mm	633 / 1038
Altezza	mm	814
Larghezza Imballo	mm	651
Profondità Imballo	mm	710
Altezza Imballo	mm	977
Peso Netto	kg	49
Peso Lordo	kg	57

DOTAZIONE DI SERIE

- | |
|---|
| • 1 Cesto 500 x 500 mm per 12/18 piatti |
| • 1 Cesto bicchieri 500 x 500 mm |
| • 1 Cesto Portacucchiaini |
| • 1 Tubo di Carico Acqua (lunghezza 2 mt) |
| • 1 Tubo di Scarico (lunghezza 2,5 mt) |



KPLALS3008



LAVASTOVIGLIE CESTO 50X50 COMANDI ELETTRONICI

ACCESSORI

KPLALA4001	Kit Pompa di scarico sottobanco
KPLALA4016	Kit filtri vasca per mod. 50x50
KPLALA4009	Base inox portacesto per mod. 50x50
KPLALA4014	Cesto 50x50 bicchieri
KPLALA4015	Cesto 50x50 piatti

SCHEMA INSTALLAZIONE

