

CODICE
KPFRTA3334

MODELLO
KPOS03 TNN 66 S

SERIE
Power



SPECIFICHE TECNICHE

IDEALI PER QUALSIASI TIPOLOGIA DI CUCINA PROFESSIONALE

I tavoli refrigerati Supreme, disponibili in due varianti di altezza (660 o 710), sono realizzati completamente in acciaio Inox e caratterizzati da allestimento porte o cassetti ad estrazione totale, spigoli arrotondati e supporti griglie asportabili che permettono la totale pulizia e una possibile flessibilità di carico. Ideali per qualsiasi tipologia di cucina professionale, si distinguono per il sistema refrigerante ventilato dotato di un filtro completamente asportabile e, in particolare, per il sistema di evaporazione libero in camera che consente una migliorata circolazione dell'aria.

Gruppo evaporante posizionato sul fianco di ogni vano
Facilità di accesso ai componenti elettrici ed elettronici
Fondo cella stampato con spigoli arrotondati e supporti griglie asportabili per la massima pulibilità e flessibilità di carico
Sistema refrigerante ventilato (evaporatore perfettamente verniciato e carenato)

CODICE
KPFRTA3334

MODELLO
KPOS03 TNN 66 S

SERIE
Power

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	BN26KK00221KP76
DIM. LARGHEZZA	1730 mm
DIM. PRODONDITÀ	690 mm
DIM. ALTEZZA	810 mm
PESO NETTO	100 Kg
LUNGHEZZA IMBALLO	750 mm
LARGHEZZA IMBALLO	1780 mm
ALTEZZA IMBALLO	920 mm
VOLUME IMBALLO	1.2282 m ³
PESO LORDO IMBALLO	117 Kg
TIPO GAS / REFRIGERANTE	R290
POTENZA REFRIGERAZIONE	555 @ T _{evap} =-10°C T _{cond} =+45°C
CLASSE ENERGETICA	A
CAPACITÀ	l. 256
SPESSORE ISOLAMENTO	mm 60
GWP	3
predisposto	Motorizzato
RANGE TEMPERATURA	-2 / +8°C
CILINDRATA COMPRESSORE	cm ³ 6.92
GAS QUANTITÀ	g 55
LIVELLO RUMOROSITÀ	db(A) < 70
EVAPORATORE	INTERNO IN CELLA
IEE	20.61
KW/24H	1.38
N. TEGLIE	3
PASSO GRIGLIE	mm 115
PROFONDITÀ CON PORTA APERTA	1080
LUCE PORTA	mm 1080*570
PROFONDITÀ INTERNA UTILE	mm 550
ALTEZZA PAVIMENTO	mm 150
VANI	3
PORTE	3
POWER SUPPLY	220-240 V ~ 50 Hz
POWER CABLE	mm ² - 3G 1,5
DEFROST HEATER	130
MAX STORAGE T.	°C 60
MIN STORAGE T.	°C -40
MIN. OPERATING PRESSURE	BAR 0.2
MAX. OPERATING PRESSURE	BAR 30

