



## SPECIFICHE TECNICHE

### IDEALI PER QUALSIASI TIPOLOGIA DI CUCINA PROFESSIONALE

I tavoli refrigerati Supreme, disponibili in due varianti di altezza (660 o 710), sono realizzati completamente in acciaio Inox e caratterizzati da allestimento porte o cassetti ad estrazione totale, spigoli arrotondati e supporti griglie asportabili che permettono la totale pulizia e una possibile flessibilità di carico. Ideali per qualsiasi tipologia di cucina professionale, si distinguono per il sistema refrigerante ventilato dotato di un filtro completamente asportabile e, in particolare, per il sistema di evaporazione libero in camera che consente una migliorata circolazione dell'aria.

Gruppo evaporante posizionato sul fianco di ogni vano

Facilità di accesso ai componenti elettrici ed elettronici

Fondo cella stampato con spigoli arrotondati e supporti griglie asportabili per la massima pulibilità e flessibilità di carico

Sistema refrigerante ventilato (evaporatore perfettamente verniciato e carenato)

**CODICE**  
KPFRTA3344

**MODELLO**  
KPOS03 BT 66 P

**SERIE**  
Power

| SPECIFICATION               | DATA                                                     |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| MATERIALE                   | BN26KK50221KP77                                          |
| DIM. LARGHEZZA              | 1730 mm                                                  |
| DIM. PRODONDITÀ             | 690 mm                                                   |
| DIM. ALTEZZA                | 810 mm                                                   |
| PESO NETTO                  | 105 Kg                                                   |
| LUNGHEZZA IMBALLO           | 750 mm                                                   |
| LARGHEZZA IMBALLO           | 1780 mm                                                  |
| ALTEZZA IMBALLO             | 920 mm                                                   |
| VOLUME IMBALLO              | 1.2282 m <sup>3</sup>                                    |
| PESO LORDO IMBALLO          | 122 Kg                                                   |
| TIPO GAS / REFRIGERANTE     | R290                                                     |
| POTENZA REFRIGERAZIONE      | 1379 @ T <sub>evap</sub> =-10°C T <sub>cond</sub> =+45°C |
| CLASSE ENERGETICA           | D                                                        |
| CAPACITÀ                    | l. 256                                                   |
| SPESSORE ISOLAMENTO         | mm 60                                                    |
| GWP                         | 3                                                        |
| predisposto                 | Motorizzato                                              |
| RANGE TEMPERATURA           | -20 / -15°C                                              |
| CILINDRATA COMPRESSORE      | cm <sup>3</sup> 18.7                                     |
| GAS QUANTITÀ                | g 8l                                                     |
| LIVELLO RUMOROSITÀ          | db(A) < 70                                               |
| EVAPORATORE                 | INTERNO IN CELLA                                         |
| IEE                         | 60.08                                                    |
| KW/24H                      | 6.6                                                      |
| N. TEGLIE                   | 3                                                        |
| PASSO GRIGLIE               | mm 120                                                   |
| PROFONDITÀ CON PORTA APERTA | 1080                                                     |
| LUCE PORTA                  | mm 1080*570                                              |
| PROFONDITÀ INTERNA UTILE    | mm 550                                                   |
| ALTEZZA PAVIMENTO           | mm 150                                                   |
| VANI                        | 3                                                        |
| PORTE                       | 3                                                        |
| POWER SUPPLY                | 220-240 V ~ 50 Hz                                        |
| POWER CABLE                 | mm <sup>2</sup> - 3G 1,5                                 |
| DEFROST HEATER              | 130                                                      |
| MAX STORAGE T.              | °C 60                                                    |
| MIN STORAGE T.              | °C -40                                                   |
| MIN. OPERATING PRESSURE     | BAR 0.2                                                  |
| MAX. OPERATING PRESSURE     | BAR 30                                                   |

