

**KPFOCC3202**  
**KICCM061E**

**FORNO COMBINATO ELETTRICO A VAPORE**  
**DIRETTO**  
**6 X 1/1 GN**

COMANDI ELETTROMECCANICI



**COMANDI ELETTROMECCANICI**

Pannello comandi a selettori elettromeccanici con spie di controllo funzionamento.



VERSIONE MARINA

**DATI TECNICI**

Capacità	<b>GN</b>	<b>6 x 1/1 GN</b>	Potenza elettrica totale	<b>kW</b>	<b>7,75</b>
Interasse	<b>mm</b>	<b>60</b>	Potenza riscaldamento camera	<b>kW / kcal</b>	<b>7,5 / -</b>
Pasti - Croissant	<b>n°</b>	<b>30 / 80 -</b>	Potenza ventilatore	<b>kW</b>	<b>0,25</b>
Dimensioni esterne	<b>mm</b>	<b>510 x 800 x 880 h</b>	Tensione di alimentazione	<b>V</b>	<b>3N-AC 400</b>
Dimensioni imballo	<b>mm</b>	<b>570 x 930 x 1020 h</b>	Frequenza	<b>Hz</b>	<b>50</b>
Peso - Netto / Lordo	<b>kg</b>	<b>73 / 82</b>	Assorbimento elettrico	<b>Amp</b>	<b>12</b>

*Tensioni e frequenze speciali a richiesta.*

# KPFOCC3202

## MODALITÀ DI COTTURA

- COTTURA MANUALE CON TRE MODALITÀ DI COTTURA: CONVEZIONE DA 50°C A 260°C, VAPORE DA 50°C A 130°C, COMBINATO DA 50°C A 260°C.

## FUNZIONAMENTO

- PANNELLO COMANDI A SELETTORI ELETTROMECCANICI CON SPIE DI CONTROLLO FUNZIONAMENTO.

## DOTAZIONI DI CONTROLLO

- AUTOREVERSE (INVERSIONE AUTOMATICA DEL SENSO DI ROTAZIONE DELLA VENTOLA) PER UNA PERFETTA UNIFORMITÀ DI COTTURA.
- CONTROLLO MANUALE SFIATO CAMERA.
- ILLUMINAZIONE CAMERA DI COTTURA A LED A BASSO CONSUMO. VISIBILITÀ OTTIMALE IN TUTTI I PUNTI DELLA CAMERA DI COTTURA. LUCE NEUTRA CHE NON ALTERA I COLORI ORIGINALI DEL PRODOTTO.

## CONSTRUZIONE

- CAMERA DI COTTURA PERFETTAMENTE LISCIA E A TENUTA STAGNA CON BORDI ARROTONDATI.
- PORTA CON DOPPIO VETRO TEMPERATO RETROVENTILATO, AD INTERCAPEDINE D'ARIA E VETRO INTERNO TERMORIFLETTENTE PER UN MINORE IRRAGGIAMENTO DI CALORE VERSO L'OPERATORE ED UNA MAGGIORE EFFICIENZA.
- VETRO INTERNO CON APERTURA A LIBRO PER UNA FACILE PULIZIA E MANUTENZIONE.
- MANIGLIA CON APERTURA DESTRA E SINISTRA - SUPERATA
- CERNIERE PORTA REGOLABILI PER TENUTA OTTIMALE.
- DEFLETTORE APRIBILE PER UNA FACILE OPERAZIONE DI PULIZIA DEL VANO VENTILATORE.
- PROTEZIONE CONTRO I GETTI D'ACQUA IPX4.

## RISCALDAMENTO ELETTRICO

- SISTEMA DI RISCALDAMENTO CAMERA DI COTTURA TRAMITE RESISTENZE ELETTRICHE CORAZZATE IN ACCIAIO INOX.

## DOTAZIONI DI SICUREZZA

- LIMITATORE TEMPERATURA DI SICUREZZA CAMERA DI COTTURA.
- TERMICO DI SICUREZZA MOTORE.
- MICROPORTA MECCANICO.
- SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO DEI COMPONENTI.

## PULIZIA E MANUTENZIONE

- SISTEMA DI LAVAGGIO MANUALE CON DOCCETTA ESTERNA (DOCCETTA OPTIONAL).

## VERSIONE MARINA

- FORNO FULL AISI 304 - PIEDINI FLANGIATI.
- PARATIE ANTIRIBALTAMENTO.

## DOTAZIONE DI SERIE

- PARATIE PORTATEGLIE


## OPTIONAL - DA RICHIEDERE ALL'ORDINE

- **KPFOCC4201**: PORTA CON CERNIERE A DESTRA
- **KPFOCG4270**: SICUREZZA APERTURA PORTA CON DOPPIO SCATTO
- **KPFOCG4236**: SUPPLEMENTO PER OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA. SOLO PER MODELLI ELETTRICI
- **KPFOCC4208**: PREDISPOSIZIONE PER ALLACCIAMENTO CAPP A DI ASPIRAZIONE
- **KPFOCC4215**:SERBATOIO INCORPORATO A SCOMPARS A DA 5L. UTILIZZABILE IN MANCANZA DI COLLEGAMENTO IDRICO PER COTTURE A VAPORE O MISTO.AUTONOMIA 60'. NON DISPONIBILE CON SISTEMA DI LAVAGGIO AUTOMATICO
- **KPFOCC4220**: KIT VERSIONE MARINA -CAPPADI ASPIRAZIONE E PREDISPOSIZIONE PER ALLACCIAMENTO KPFOCC4208, NON SIPOSSONO INSTALLARE

## ACCESSORI EXTRA INSTALLABILI SUCCESSIVAMENTE ALL'ACQUISTO

- **KPFOCG4227**:DOCCETTA DI LAVAGGIO COMPLETA DI RACCORDI ED ATTACCHI
- **KPFOCC4214**: KIT PIEDINI PER FORNO. 150 MMH-COMPLETO DI FERMAPIEDINI
- **KPFOCC4225**: KIT PER FORNO DA INCASSO ESTRAIBILE, CON CAPP A DI ASPIRAZIONE INTEGRATA 1N-AC 230V-0,3 KW
- **KPFOCC4202**:SUPPORTO BASE IN ACCIAIO INOX.
- **KPFOCC4203**:PORTATEGLIE -INSERIBILE SU SUPPORTO. ACCIAIO INOX
- **KPFOCC4228**:ARMADIO NEUTRO CONPORTATEGLIE -INSERIBILE SUSUPPORTO. ACCIAIO INOX
- **KPFOCC4204**:PIANO DIAPPOGGIO INACCIAIO INOX -INSERIBILE SUSUPPORTO
- **KPFOCC4206**: CAPPADI ASPIRAZIONE CON CONDENSATORE AD ARIA.UTILIZZABILE SOLO SU FORNI GIÀ PREDISPOSTI -PER COLLEGAMENTO ESTERNO UTILIZZARE IL COLLETTORE KPFOCG4268
- **KPFOCG4268**:COLLETTORE CAPP A PER COLLEGAMENTO ESTERNO -Ø150MM
- **KPFOCC4226**:KIT RUOTE PER SUPPORTI, DI CUI 2 CON FRENO
- **KPFOCC4227**:PROTEZIONE ANTICALORE INACCIAIO INOX PER PARETE LATERALE
- **KPFOCG4209**:FILTRO GRASSI
- **KPFOCC4207**:CONVOGLIATORE D'ARIA DI RAFFREDDAMENTO PER INSTALLAZIONE AD INCASSO. ACCIAIO INOX -DIMENSIONI MASSIME DI INGOMBRO 510 X900 X940 H

## CERTIFICAZIONI



**KPFOCC3202**

**KIT VERSIONE MARINA**



GOSTRUZIONE IN FULL AISI 304, CON  
PIEDINI FLANGIATI PER FISSAGGIO A  
PAVIMENTO.



PARATIE CON GUIDE PORTATEGLIE  
ANTIRIBALTAMENTO.

