



90 Kg/24h



USB



TOUCH
CONTROL



SAFE
ICE



SCHEDULED
PRODUCTION

230V/1N/50Hz

Self contained - Flaker System

CARATTERISTICHE


- Scocca in acciaio
- Condensazione ad aria o acqua
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Regolazione umidità ghiaccio
- Regolazione livello ghiaccio deposito
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura
- Kit piedini 100 mm
- Produzione ghiaccio programmabile
- Filtro aria estraibile e lavabile
- Aspirazione ed espulsione frontale dell'aria

OPZIONALE

- Ciclo sanificazione programmabile con Ozono



TIPO GHIACCIO / ICE TYPE



PERCENTUALE ACQUA
RESIDUA

25 %

ICE CONTAINS
RESIDUAL WATER

PRODUZIONE GHIACCIO / ICE PRODUCTION

kg/24h
lbs/24h

Raffreddamento ad Aria
Air Cooled Unit



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	76	84	88	90
50°	167	185	194	198
21°	64	71	75	77
70°	141	156	165	169
32°	50	58	62	64
90°	110	128	136	141
38°	48	54	56	58
100°	106	119	123	128

CAPACITÀ DEPOSITO / BIN CAPACITY

18 kg

DIMENSIONI / DIMENSIONS

L x P x H (mm)



500 x 597 x 694



560 x 650 x 970

VOLTAGE



220-240/50/1
220/60/1

GAS



R290
GWP=3

Ton CO2 equiv. Air = 0.0
Ton CO2 equiv. Water = 0.0

DATI TECNICI - SPECIFICATIONS

		cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	kg	kg
KB95C	A AG220-240/50/1		346	410	10	16.0	2.50	48	55
KB95C	W AG 220-240/50/1		346	360	10	11.0	36.0	48	55

Raffreddamento ad Acqua
Water Cooled Unit




Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	70	78	82	84
50°	154	172	181	185
21°	66	73	78	80
70°	146	161	172	176
32°	62	70	74	76
90°	137	154	163	168
38°	58	65	68	70
100°	128	143	150	154




DIMENSIONI - DIMENSIONS



Vista frontale
Front view




Vista laterale
Lateral view



Vista superiore
Top view



- B** Ingresso alimentazione elettrica
Electrical cable supply
- C** Attacco scarico acqua Ø 20 mm
Water outlet connection
- D** Uscita acqua condensatore ad acqua Ø 20 mm / Water outlet connection water condensation
- E** Attacco entrata acqua - 3/4"gas / Water inlet connection
- F** Entrata acqua condensatore ad acqua - 3/4"gas OPTIONAL
Water inlet connection water condensation




Schuko plug
Spina schuko



Kit 4 Feet
Kit 4 piedini
Ø50mm H100-120 mm

TOUCH CONTROL



Capacitive Stand-by Reset control
(led with continuous colors variation from white to red)

Pulsante Capacitivo di ripristino dello stand-by (led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

Condizioni operative - Operating requirements

	Min.	Max
Temp. Ambiente / Air Temperature	10°C	40°C
Temp. Acqua / Water Temperature	5°C	35°C
Press. Acqua / Water Pressure	1 Bar (14psi)	5 Bar (70psi)
Conducibilità acqua / Water conductivity	>10 µS	
Alimentazione / Electrical supply	-10%	+10%

Calore espulso / Rejected Heat	985 W
Volume Aria / Air Volume	300 m³/h