



SPECIFICHE TECNICHE

IDEALI PER QUALSIASI TIPOLOGIA DI CUCINA PROFESSIONALE

I tavoli refrigerati Kipro, disponibili in due varianti di altezza (660 o 710), sono realizzati completamente in acciaio Inox e caratterizzati da allestimento porte o cassetti ad estrazione totale, spigoli arrotondati e supporti griglie asportabili che permettono la totale pulizia e una possibile accessibilità di carico. Ideali per qualsiasi tipologia di cucina professionale, si distinguono per il sistema refrigerante ventilato dotato di un filtro completamente asportabile e, in particolare, per il sistema brevettato di canalizzazione totale dell'aria

Canalizzazione totale della ventilazione e della temperatura grazie all'innovativo sistema di refrigerazione che permette l'assenza dell'evaporatore in cella.

Garantisce l'uniformità della temperatura in tutto il vano con una circolazione del freddo uniforme in ogni vano.

Facilità di accesso ai componenti elettrici ed elettronici

Fondo della stampata con spigoli arrotondati e supporti griglie asportabili per la massima pulibilità e flessibilità di carico

Sistema refrigerante ventilato (evaporatore perfettamente verniciato e carenato)

CODICE
KPFRTA3320
MODELLO
KPOW03 TNN 71 P
SERIE
Power

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	BN27WG00221KI77
DIM. LARGHEZZA	1730 mm
DIM. PRODONDITÀ	690 mm
DIM. ALTEZZA	860 mm
PESO NETTO	103 Kg
LUNGHEZZA IMBALLO	750 mm
LARGHEZZA IMBALLO	1780 mm
ALTEZZA IMBALLO	1050 mm
VOLUME IMBALLO	1.40175 m ³
PESO LORDO IMBALLO	120 Kg
POTENZA ELETTRICA	330 kW
TIPO GAS / REFRIGERANTE	R290
POTENZA REFRIGERAZIONE	418 @ T _{evap} =-10°C T _{cond} =+45°C
CLASSE ENERGETICA	A
CAPACITÀ	l. 256
SPESSORE ISOLAMENTO	mm 60
GWP	3
predisposto	Motorizzato
RANGE TEMPERATURA	-2 / +8°C
CILINDRATA COMPRESSORE	cm ³ 6.92
GAS QUANTITÀ	g 70
LIVELLO RUMOROSITÀ	db(A) < 70
EVAPORATORE	NEL VANO TECNICO
IEE	20.01
KW/24H	1.34
N. TEGLIE	5x vano
PASSO GRIGLIE	mm 115
PROFONDITÀ CON PORTA APERTA	1080
LUCE PORTA	mm 1080*550
PROFONDITÀ INTERNA UTILE	mm 570
ALTEZZA PAVIMENTO	mm 150
VANI	3
PORTE	3
POWER SUPPLY	220-240 V ~ 50 Hz
POWER CABLE	mm ² - 3G 1,5
DEFROST HEATER	130
MAX STORAGE T.	°C 60
MIN STORAGE T.	°C -40
MIN. OPERATING PRESSURE	BAR 0.2
MAX. OPERATING PRESSURE	BAR 30

CODICE
KPFRTA3320

MODELLO
KPOW03 TNN 71 P

SERIE
Power

