

CODICE  
**KPFRTA3325**

MODELLO  
**KPOW02 BT 71 S**

SERIE  
**Power**



## SPECIFICHE TECNICHE

### IDEALI PER QUALSIASI TIPOLOGIA DI CUCINA PROFESSIONALE

I tavoli refrigerati Supreme, disponibili in due varianti di altezza (660 o 710), sono realizzati completamente in acciaio Inox e caratterizzati da allestimento porte o cassetti ad estrazione totale, spigoli arrotondati e supporti griglie asportabili che permettono la totale pulizia e una possibile flessibilità di carico. Ideali per qualsiasi tipologia di cucina professionale, si distinguono per il sistema refrigerante ventilato dotato di un filtro completamente asportabile e, in particolare, per il sistema di evaporazione brevettato a canalizzazione totale che consente una migliorata circolazione dell'aria.

Gruppo evaporante posizionato sul fianco di ogni vano  
Facilità di accesso ai componenti elettrici ed elettronici  
Fondo cella stampato con spigoli arrotondati e supporti griglie asportabili per la massima pulibilità e flessibilità di carico  
Sistema refrigerante ventilato (evaporatore perfettamente verniciato e carenato)

CODICE  
KPFRTA3325

MODELLO  
KPOW02 BT 71 S

SERIE  
Power

| SPECIFICATION               | DATA                                                   |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| MATERIALE                   | BN27WG50021KI76                                        |
| DIM. LARGHEZZA              | 1270 mm                                                |
| DIM. PRODONDITÀ             | 690 mm                                                 |
| DIM. ALTEZZA                | 860 mm                                                 |
| PESO NETTO                  | 88 Kg                                                  |
| LUNGHEZZA IMBALLO           | 750 mm                                                 |
| LARGHEZZA IMBALLO           | 1320 mm                                                |
| ALTEZZA IMBALLO             | 1050 mm                                                |
| VOLUME IMBALLO              | 1.0395 m <sup>3</sup>                                  |
| PESO LORDO IMBALLO          | 102 Kg                                                 |
| POTENZA ELETTRICA           | 520 kW                                                 |
| TIPO GAS / REFRIGERANTE     | R290                                                   |
| POTENZA REFRIGERAZIONE      | 557@ T <sub>evap</sub> =-10°C T <sub>cond</sub> =+45°C |
| CLASSE ENERGETICA           | D                                                      |
| CAPACITÀ                    | l. 170                                                 |
| SPESSORE ISOLAMENTO         | mm 60                                                  |
| GWP                         | 3                                                      |
| predisposto                 | Motorizzato                                            |
| RANGE TEMPERATURA           | -20 / -15°C                                            |
| CILINDRATA COMPRESSORE      | cm <sup>3</sup> 13.54                                  |
| GAS QUANTITÀ                | g 60                                                   |
| LIVELLO RUMOROSITÀ          | db(A) < 70                                             |
| EVAPORATORE                 | NEL VANO TECNICO                                       |
| IEE                         | 65.08                                                  |
| KW/24H                      | 6.08                                                   |
| N. TEGLIE                   | 5x vano                                                |
| PASSO GRIGLIE               | mm 115                                                 |
| PROFONDITÀ CON PORTA APERTA | 1080                                                   |
| LUCE PORTA                  | mm 720*550                                             |
| PROFONDITÀ INTERNA UTILE    | mm 570                                                 |
| ALTEZZA PAVIMENTO           | mm 150                                                 |
| VANI                        | 2                                                      |
| PORTE                       | 2                                                      |
| POWER SUPPLY                | 220-240 V ~ 50 Hz                                      |
| POWER CABLE                 | mm <sup>2</sup> - 3G 1,5                               |
| DEFROST HEATER              | 0                                                      |
| MAX STORAGE T.              | °C 60                                                  |
| MIN STORAGE T.              | °C -40                                                 |
| MIN. OPERATING PRESSURE     | BAR 0.2                                                |
| MAX. OPERATING PRESSURE     | BAR 30                                                 |

CODICE  
**KPFRTA3325**

MODELLO  
**KPOW02 BT 71 S**

SERIE  
**Power**

