



SPECIFICHE TECNICHE

IDEALI PER QUALSIASI TIPOLOGIA DI CUCINA PROFESSIONALE

I tavoli refrigerati Supreme, disponibili in due varianti di altezza (660 o 710), sono realizzati completamente in acciaio Inox e caratterizzati da allestimento porte o cassetti ad estrazione totale, spigoli arrotondati e supporti griglie asportabili che permettono la totale pulizia e una possibile flessibilità di carico. Ideali per qualsiasi tipologia di cucina professionale, si distinguono per il sistema refrigerante ventilato dotato di un filtro completamente asportabile e, in particolare, per il sistema di evaporazione libero in camera che consente una migliorata circolazione dell'aria.

Gruppo evaporante posizionato sul fianco di ogni vano

Facilità di accesso ai componenti elettrici ed elettronici

Fondo cella stampato con spigoli arrotondati e supporti griglie asportabili per la massima pulibilità e flessibilità di carico

Sistema refrigerante ventilato (evaporatore perfettamente verniciato e carenato)

CODICE
KPFRTA3327

MODELLO
KPOW02 BT 71 A

SERIE
Star

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	BN27WG50021KI78
DIM. LARGHEZZA	1270 mm
DIM. PRODONDITÀ	690 mm
DIM. ALTEZZA	860 mm
PESO NETTO	88 Kg
LUNGHEZZA IMBALLO	750 mm
LARGHEZZA IMBALLO	1320 mm
ALTEZZA IMBALLO	1050 mm
VOLUME IMBALLO	1.0395 m ³
PESO LORDO IMBALLO	102 Kg
POTENZA ELETTRICA	520 kW
TIPO GAS / REFRIGERANTE	R290
POTENZA REFRIGERAZIONE	557@ T _{evap} =-10°C T _{cond} =+45°C
CLASSE ENERGETICA	D
CAPACITÀ	l. 170
SPESSORE ISOLAMENTO	mm 60
GWP	3
predisposto	Motorizzato
RANGE TEMPERATURA	-20 / -15°C
CILINDRATA COMPRESSORE	cm ³ 13.54
GAS QUANTITA	g 60
LIVELLO RUMOROSITÀ	db(A) < 70
EVAPORATORE	NEL VANO TECNICO
IEE	65.08
KW/24H	6.08
N. TEGLIE	5x vano
PASSO GRIGLIE	mm 115
PROFONDITÀ CON PORTA APERTA	1080
LUCE PORTA	mm 720*550
PROFONDITÀ INTERNA UTILE	mm 570
ALTEZZA PAVIMENTO	mm 150
VANI	2
PORTE	2
POWER SUPPLY	220-240 V ~ 50 Hz
POWER CABLE	mm ² - 3G 1,5
DEFROST HEATER	0
MAX STORAGE T.	°C 60
MIN STORAGE T.	°C -40
MIN. OPERATING PRESSURE	BAR 0.2
MAX. OPERATING PRESSURE	BAR 30

